



## SUORITUSTASOILMOITUS

KT 22170 (Asennusohjeen AS2 mukaan)

### Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070)  
Keskikiinnikkeellä 22170.

### Tyypimerkintä:

Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070)  
Keskikiinnikkeellä 22170.

### Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattotikas on tarkoitettu pysyvästi rakennusten rakenteisiin kiinnitetty seisomista tai kävelyä varten tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana. Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070) Keskikiinnikkeellä 22170 on tarkoitettu lukko- ja konesaumakatteisiin, joiden saumakorkeus on 25-38mm.

### Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

### Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

### Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 12951:2004 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

### Suoritustasot:

Perusominaisuudet	Sta EN 516 vaatimukset	Tasot ja/tai luokat
Mekaaniset lujuudet	Täyttää 7.1 vaatimukset	1
Palotekninen	Täyttää 7.3 vaatimukset	A1
Ulkopuolisessa palossa		B <sub>roof</sub>
<b>Mekaanisten lujuuksien kestävyys</b>	<b>Täyttää vaatimukset</b>	

Orimattilassa 17.7.2014



Ismo Roponen  
Toimitusjohtaja