


ORIMA® SEINAREDEL

VTT Sertifikaat VTT-VA-00001-18

	<p>Orima-Tuote Oy Kankaantie 6 FI-16300 Orimattila Tel. +358 3 872 100 www.orima.fi</p>
Toode:	ORIMA® Seinaredel
Kasutusotstarve:	Katuse turvatoode – redelid, millega saab tõusta hoone katusele või muule tasapinnale
Parameetrid:	
1. Mõõdud	<p>a. Astme laius 400 mm b. Astmetoru diameeter 25 mm c. Astmevahe 300 mm d. Redeli raami ja seinavahekaugus > 200 mm</p>
2. Pinnakatte paksus	Zn 20 µm + pulbervärv min. 60 µm
3. Koormuse ja väände taluvus	<p>a. STAATILISE KOORMUSE TALUVUS: Astmetoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Läbipaine 1,5 kN koormuse juures: mitte üle 5 mm. • 2,6 kN koormus: talub. <p>b. STAATILISE KOORMUSE TALUVUS: Küljetoru</p> <ul style="list-style-type: none"> • äbipaine 1,5 kN koormuse juures: 1/100 kanduri sammu pikkusest mitte üle 10 mm. • 2,6 kN koormus: talub. <p>c. STAATILISE KOORMUSE TALUVUS: Redeli kinnitus ja jalased</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,6 kN koormus: talub. <p>d. VÄÄNDEMOMENDI TALUVUS: Redeli küljetoru kinnitus</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50 Nm väändetugevuse test: talub. <p>e. DÜNAAMILISE KOORMUSE TALUVUS: Redel</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2500 mm kõrguselt kukkuvat 100 kg massi poolt tekitatav koormus: talub. <p>f. DÜNAAMILISE KOORMUSE TALUVUS: Tõusurelss</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2500 mm kõrguselt kukkuvat 100 kg massi poolt tekitatav koormus: talub.
4. Korrosioon	Korrosiooniklass ja vastupidavusklass 240 h niiskustesti järgi vastab normile C4*

*Katusetoodete norm C3-keskmise