

	<p>Orima-Tuote Oy Kankaantie 6 16300 Orimattila</p> <p>puh. 03 872 100 www.orima.fi</p>
<p>Tuote:</p>	<p>Orima®-Seinätikas</p>
<p>Käyttötarkoitus:</p>	<p>Kattoturvatuote - Tikkaat, joilla voidaan nousta rakennuksen katolle tai muulle tasolle</p>
<p>Suoritustasot:</p>	
<p>1. Mitat</p>	<p>a. Askelmapuolan leveys 400 mm b. Askelmien väli 300 mm c. Askelmapuolan halkaisija 25 d. Askelmapuolan ja seinän välinen etäisyys >200 mm</p>
<p>2. Pinnoitepaksuus</p>	<p>Zn 20 µm + pulveripoltto maalaus min. 60 µm</p>
<p>3. Kuorman ja väännön kesto</p>	<p>a. Askelmapuolan staattisen kuorman kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 kN kuormituksella taipuma enintään 5 mm. • Kestää 2,6 kN pystysuuntaisen kuormituksen vaurioitumatta. <p>b. Sivujohteen staattisen kuorman kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,5 kN kuormituksella suurin sallittu taipuma 1/100 kannatinvälin pituudesta (enintään 10 mm). • Kestää 2,6 kN kuormituksen. <p>c. Tikkaan kiinnitysten ja tukijalkojen staattisen kuorman kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kestää 2,6 kN kuormituksen. <p>d. Tikkaan askelmapuolan kiinnityksen vääntömomentin kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kestää 50 Nm vääntölujuustestin. <p>e. Tikkaiden dynaamisen kuorman kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kestää 100 kg puotavan massan aiheuttaman kuormituksen 2500 mm pudotuskorkeudesta. <p>f. Nousukiskon dynaamisen kuorman kesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kestää 100 kg puotavan massan aiheuttaman kuormituksen 2500 mm pudotuskorkeudesta.
<p>4. Korrosio</p>	<p>Rasitusluokka ja kestävyysluokka 240 h:n kondenssikokeessa C4 Kohtalainen*</p>

* Kattoturvatuotteiden vaatimus C3 medium)