



SUORITUSTASOILMOITUS

KS 30630 (Asennusohjeiden KS4C2 ja KS4HC2 mukaan)

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS/VLE-kiinnikkeellä 30630

Tyypimerkintä:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS/VLE-kiinnikkeellä 30630

Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattosilta on tarkoitettu pysyvästi kiinnitetyksi rakennusten kulkutieksi katolla tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana.

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS/VLE-kiinnikkeellä 30630 on tarkoitettu jäykkäalustaisille kumibitumi- ja kermikatteille sekä tiilikuvio- ja poimupeltikatteille, joiden perusmateriaalin vähimmäisainepaksuus on 0,5mm.

Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 516:2006 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

Suoritustasot:

Perusominaisuudet	Sta EN 516 vaatimukset	Tasot ja/tai luokat
Mekaaniset lujuudet	Täyttää 7.1, 7.2 vaatimukset	2
Palotekninen	Täyttää 7.3 vaatimukset	A1
Ulkopuolisessa palossa		B _{roof}
Mekaanisten lujuuksien kestävyys	Täyttää vaatimukset	

Orimattilassa 17.7.2014

Ismo Roponen
Toimitusjohtaja