



## SUORITUSTASOILMOITUS

KT 22060 (Asennusohjeen AS6C2 mukaan)

### Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070)  
Reunakiinnikkeillä 22060.

### Tyypimerkintä:

Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070)  
Reunakiinnikkeillä 22060.

### Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattotikas on tarkoitettu pysyvästi rakennusten rakenteisiin kiinnitetty seisomista tai kävelyä varten tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana. Kattotikas(20010, 20020, 20030, 20040, 20050, 20060, 20070) Reunakiinnikkeillä 22060 on tarkoitettu konesaumakatteisiin, joiden saumakorkeus on  $\leq 25$ mm.

### Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

### Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

### Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 12951:2004 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

### Suoritusastot:

Perusominaisuudet	Sta EN 12951 vaatimukset	Tasot ja/tai luokat
Mekaaniset lujuudet	täyttää 6.1, 6.2 ja 6.3 vaatimukset	2
Palotekninen	täyttää 6.4 vaatimukset	A1
Ulkopuolisessa palossa		B <sub>roof</sub>
Mekaanisten lujuuksien kestävyys	Täyttää vaatimukset	

Orimattilassa 29.7.2014

Ismo Roponen  
Toimitusjohtaja