

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Orima®-kattorappu

Nimi	Tuotenro	Asennusohje
Kattorappu 1,2 m	22010	KR1C2, KR2C2/AS6C2/RR33, KR6C2/R45
Kattorappu 2,4 m	22030	
K-kiinnike	20180	KR1C2
Rivikiinnike	22150	KR2C2
Profiilikiinnike	34280	KR6C2/R45
Profiilikiinnike	34320	KR6C2/R45
Korokepalkki	20520	KR6C2/R45

Rakennustuotteen käyttötarkoitus

Kaltevalle katolle pysyvästi katon rakenteisiin kiinnitetty metallista valmistettu tikas, jota pitkin kuljetaan tarkastus-, huolto- ja korjaustoimiin katolle. C2-luokkaan asennettuna toimii kiinnityspisteinä henkilökohtaiselle turvaköydelle estäen putoamisen.

Valmistaja

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila
+358 3 872 100, www.orima.fi, myynti@orima.fi

Rakennustuotteet suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä Järjestelmä 3 (AVCP-luokka)

Ilmoitettu laitos VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 12951:2004 C2 TA ja järjestelmän 3 mukaisesti ja antanut testiraportit.

Ilmoitetut suoritusastot Kattorappu C2 TA (Kattotikas rappuaskelmilla 5.1 mukaisesti)

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
<i>Mekaaniset lujjudet</i>	Staattinen lujuus 6.1 mukainen Vääntöjäykkyys 6.2 mukainen Dynaaminen lujuus 6.3 C2 mukainen	SFS-EN 12951:2004
<i>Palotekninen kestävyys ja reaktiot palossa</i>	A1	
<i>Mekaanisen lujuuden pitkäaikaiskestävyys</i>	4	

Tässä dokumentissa yksilöidyt tuotteet ovat yllä ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusasto on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut

Orimattila, 6.6.2018


Mikko Ahonen, CEO