



## SUORITUSTASOILMOITUS

KS 30130 (Asennusohjeen KS9C2 mukaan)

### Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30130

### Tyyppimerkintä:

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30130

### Tuotteen käyttötarkoitus:

Kattosilta on tarkoitettu pysyvästi kiinnitetyksi rakennusten kulkutieksi katolla tarkastus-, huolto- ja korjaustoimenpiteiden aikana.

Kattosilta(30010, 30020, 30030) LE/KS säätöraudalla 30130 on tarkoitettu tiilikuviokatteille, joissa tiilikuvion pituus on 400mm ja joiden perusmateriaalin vähimmäisainepaksuus on 0,5mm.

### Valmistajan nimi:

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, 16300 Orimattila, Suomi

### Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 3

### Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

VTT Expert Services Oy (nro 0809) on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen tuotestandardin SFS-EN 516:2006 taulukon ZA.2 mukaisesti ja antanut testiraportit.

### Suoritustasot:

Perusominaisuudet	Sta EN 516 vaatimukset	Tasot ja/tai luokat
Mekaaniset lujuudet	Täyttää 7.1, 7.2 vaatimukset	2
Palotekninen	Täyttää 7.3 vaatimukset	A1
Ulkopuolisessa palossa		B <sub>roof</sub>
Mekaanisten lujuuksien kestävyys	Täyttää vaatimukset	

Orimattilassa 17.7.2014

Ismo Roponen  
Toimitusjohtaja